



REISELUSTIG UND ANSCHLUSSFREUDIG: VIVITEK QUMI Q6

MERKMALE

- Native WXGA Auflösung mit HD-Kompatibilität (720p)
- Bis zu 800 ANSI Lumen Helligkeit mit einem Kontrastverhältnis von 30.000:1
- Bis 2,3 m Bildschirmdiagonale im Wide Screen Format (16:10)
- LED Lichtquelle mit bis zu 30.000 Betriebsstunden
- Nur 475 g leicht und 34 mm hoch
- Streamt und projiziert Filme, Bilder und andere Dokumente über Wi-Fi
- MHL-Kompatibilität für Audio- und Video-Streaming mit kompatiblen Mobilgeräten
- Eingebauter MS Office[®]- und Adobe[™] PDF-Dokumentenbetrachter
- Zeigt Inhalte direkt über USB-Stick oder vom Onboard-Speicher an
- Modernste Anschluss-Schnittstellen: HDMI, USB und eingebautes WiFi
- Inhalte von bis zu vier Geräten können gleichzeitig angezeigt werden (EzCast Pro App erforderlich)
- 3D-Kompatibilität dank DLP[®] Link[™] für realistische lebensechte Bilder
- Eingebauter 2 Watt Lautsprecher und diverse Audio Ein-/Ausgänge
- Touch-Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung
- Lieferbar in sieben Farben (Schwarz, Weiß, Hellblau, Rot, Orange, Gold, Anthrazit)



Qumi Q6

POCKET

Der Qumi Q6 ist ein reichhaltig ausgestatteter Pocket-Projektor, der mit nur 475 g Gewicht und einer Höhe von 34 mm der ideale Reisebegleiter für Geschäftsleute und Heimkino-Fans ist. Mit seiner WXGA-Auflösung, 800 ANSI-Lumen Helligkeit und einem Kontrastverhältnis von 30.000:1 projiziert er helle Bilder bis zu 2,3 Metern Diagonale. Mit dem Qumi Q6 kann von zahlreichen Endgeräten projiziert werden: Digitalkameras, Notebooks, Smartphones, Tablets, USB-Sticks oder direkt vom 2,5 GB Onboard-Speicher (Benutzer zugänglich). Der Projektor hat MHL-Funktionalität, Wi-Fi und einen eingebauten Media- und Dokumentenviewer für die PC-lose Wiedergabe von Dokumenten, Fotos, Videos und Audiodateien.



SPEZIFIKATIONEN



Display Typ	1-Chip (0.45") DLP® Technologie von TI
Helligkeit	Bis zu 800 ANSI Lumen
Physikal. Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Maximale Auflösung	UXGA (1600 x 1200) @60Hz
Kontrastverhältnis	30.000:1
Lampenlebensdauer und-typ	30.000 Stunden, LED
Projektionsverhältnis	1,55
Bildgröße (Diagonal)	0,8 m - 2,3 m (30 - 90 Zoll)
Projektionse Entfernung	1-3 m
Projektions-Linse	F/1,9 / f=15,3
Zoom-Verhältnis	1x
Seitenverhältnis	16:10 nativ
Offset (volle Bildhöhe)	105 %
Keystone-Korrektur	Vertikal +35° / -45°
Interner Speicher	2.5 GB (Benutzer zugänglich)
3D-Kompatibilität	Ja (DLP® Link™)
Audio	2 W (Mono)
Video-Kompatibilität	SDTV(480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4,43, PAL (B, D, G, H, I, M, N) 60, SECAM
Ein-/Ausgänge	HDMI V1.4 (x1), HDMI (MHL) (x1), Audio-Out (3,5 mm), USB Type A
Datenformate	Office: Microsoft® Office (Word, Excel®, PowerPoint® ohne Animation und Slider) Video: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, WMV Bilder: JPEG, BMP Audio: MP1/MP2/MP3, WAV, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV
Sicherheit	Kensington® Sicherheitsslot, Sicherheitsholm, Bedienfeldsperre
Abmessungen (BxTxH)	165 x 102,4 x 34 mm
Gewicht	475 g
Geräuschpegel	34 dB / 30 dB (Normal/ Eco)
Leistungsaufnahme	Netzspannung: AC 100-240V, 50/60Hz Verbrauch: 66 W/52 W (Normal/ Eco), < 0,5 W (Standby-Modus)
Garantie	3 Jahre Projektor
Standard-Zubehör	Transporttasche, Netzteil, HDMI-Kabel, MHL/HDMI-Kabel, Fernbedienung, Dokumentation
Optionales Zubehör	Fernbedienung: 5041848500
UPC	Q6-WT:813097 021151; Q6-BK:813097 020543; Q6-RD:813097 021182; Q6-OR:813097 021212; Q6-BU:813097 021243; Q6-GD:813097 021274; Q6-GY:813097 021304

© Copyright 2015 Vivitek. Vivitek ist eine registrierte Handelsmarke der Delta Electronics, Inc. DLP® und das DLP-Logo sind registrierte Handelsmarken von Texas Instruments.

Alle technischen Daten unterliegen möglicher Veränderung
Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands
Tel: +31 20 655 0960 | Fax: +31 20 655 0999 | E-Mail: info@vivitek.eu

